

Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашего предприятия.

Наши электронные изделия: табло и системы хронометража задуманы, спроектированы и произведены в г. Иваново и не имеют в своем составе ни одного иностранного узла, блока или модуля (не путать с электронными компонентами). Все программное обеспечение также написано и принадлежит ООО «Счетные Системы». Владелец произведенного нами оборудования независим от иностранных санкций и произвола зарубежных поставщиков. Потребитель может быть уверен и через многие годы, что, отправив неисправный блок производителю, он получит его обратно восстановленным.

Перед вами табло – сложное электронное устройство, поэтому просим вас **внимательно прочитать инструкцию**, прилагаемую ниже.

## 1. Общие сведения об изделии.

Информационное табло служит для измерения температуры воды или окружающего воздуха.

## 2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, инфракрасный дистанционный пульт, выносной датчик температуры воды (или температуры наружного воздуха).

### Табло содержит:

- 2 индикатора цифр красного цвета высотой 180 мм.
- 8 индикаторов цифр красного/желтого цвета высотой 155 мм. (БТ-440р)

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Табло работает от сети переменного тока 200...250 В, потребляя мощность не более 20 Вт, в закрытом помещении при температуре +10...+35°C и относительной влажности не более 95%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

### **3. Функциональные возможности.**

**а)** выносной термометр воды, кабель 15м метров (по заказу - длина кабеля до 50 метров),

**б)** регулировка яркости индикаторов.

### **4. Комплект поставки.**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Табло БТ-44а                     | 1 шт. |
| Пульт типа «SAMSUNG 162»         | 1 шт. |
| Выносной датчик температуры воды | 1 шт. |
| Выносной датчик температуры      | — шт. |
| Паспорт/инструкция               | 1 шт. |

## 5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-44а

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата приемки в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Представитель производителя \_\_\_\_\_

М.П.

## **Инструкция по эксплуатации.**

После включения в сеть 220 В система производит **самодиагностику**; через несколько секунд, требуемых для загрузки системы, на индикаторах отображается температура воды.

Если датчик температуры воды отключен от разъема, то на индикаторах табло отображаются прочерки.

### Регулировка яркости.

Кнопками «+/-» на инфракрасном дистанционном пульте установите нужное значение яркости.

Кнопка «+» увеличивает яркость, кнопка «-» - уменьшает.

После установки уровень яркости запишется в энергонезависимую память и сохранится при отключении питания.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д .68а  
тел./факс (4932) 31-12-64  
31-12-68  
Сервисная служба: 93-28-40

Наш сайт в интернете: [www.sc-sys.ru](http://www.sc-sys.ru)  
E-mail: [bagaeva7@yandex.ru](mailto:bagaeva7@yandex.ru)